



DECLARATION DES PERFORMANCES N° GIR01000

Marquage CE conformément au Règlement 305/2011

page 1/3

Regards d'inspection en béton non armé et en béton armé

EN 1917

1. Code d'identification unique du produit type :
Regards verrouillables Ø800.
2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction :
Eléments de fond : 1038113, 1038116, 1038119, 1038120, 1038120, 1038121, 1038122, 1038125, 1038126, 1038127, 1038130, 1108516, 1108517, 1108518, 1108520, 1108521, 1108522, 1108523, 1108524, 1108525, 1108584, 1041291
Eléments droits : 1038128, 1083854
Têtes : 1090952, 1090953, 1090954, 1090955, 1090956
Rehausses sous cadre : 1004347, 1004351
3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant :
Permettre l'accès aux réseaux d'assainissement ou d'évacuation d'eaux usées, ainsi que leur aération et leur ventilation, par exemple dans des installations sous les chaussées, aires de stationnement, accotements stabilisés et à l'extérieur des bâtiments.
4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant :
SN GIRARD – 547 Route des Prés d'Eau 74550 PERRIGNIER
5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire :
Non applicable.
6. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction :
4.
7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée :
Ne nécessite pas l'intervention d'un organisme notifiée.

SN GIRARD
547 route des Prés d'eau
74550 PERRIGNIER

S.A.S. au capital de 1 000 000 € - R.C.S. : Thonon B794 280 883
N° TVA Intracom. FR 25 794 280 883 SIREN : 794 280 883 – APE/NAF : 2369Z



DECLARATION DES PERFORMANCES N° GIR01000

page 2/3

8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée :
Non applicable.
9. Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Performances						Spécifications techniques harmonisées																																																																																																												
Dimension des ouvertures	<table><tr><th>Type d'élément</th><th>Nature</th><th>Echelon</th><th>Diamètre principal (mm)</th><th>Hauteur utile (mm)</th><th>Diamètre de sortie (mm)</th></tr><tr><td>EDF</td><td>B</td><td>NON</td><td>800</td><td>750</td><td>150 FTE</td></tr><tr><td>EDF</td><td>B</td><td>NON</td><td>800</td><td>750</td><td>160 PVC</td></tr><tr><td>EDF</td><td>B</td><td>NON</td><td>800</td><td>750</td><td>200 FTE</td></tr><tr><td>EDF</td><td>B</td><td>NON</td><td>800</td><td>750</td><td>200 PVC</td></tr><tr><td>EDF</td><td>B</td><td>NON</td><td>800</td><td>500</td><td>150 FTE</td></tr><tr><td>EDF</td><td>B</td><td>NON</td><td>800</td><td>500</td><td>160 PVC</td></tr><tr><td>EDF</td><td>B</td><td>NON</td><td>800</td><td>500</td><td>200 FTE</td></tr><tr><td>EDF</td><td>B</td><td>NON</td><td>800</td><td>500</td><td>200 PVC</td></tr><tr><td>ED</td><td>B</td><td>NON</td><td>800</td><td>750</td><td>-</td></tr><tr><td>ED</td><td>B</td><td>NON</td><td>800</td><td>1050</td><td>-</td></tr><tr><td>TR</td><td>A</td><td>NON</td><td>800</td><td>180</td><td>-</td></tr><tr><td>TR</td><td>A</td><td>NON</td><td>800</td><td>300</td><td>-</td></tr><tr><td>TR</td><td>A</td><td>NON</td><td>800</td><td>450</td><td>-</td></tr><tr><td>TR</td><td>A</td><td>NON</td><td>800</td><td>600</td><td>-</td></tr><tr><td>TR</td><td>A</td><td>NON</td><td>800</td><td>750</td><td>-</td></tr><tr><td>RSC</td><td>A</td><td>NON</td><td>800</td><td>100</td><td>-</td></tr><tr><td>RSC</td><td>A</td><td>NON</td><td>800</td><td>200</td><td>-</td></tr></table>						Type d'élément	Nature	Echelon	Diamètre principal (mm)	Hauteur utile (mm)	Diamètre de sortie (mm)	EDF	B	NON	800	750	150 FTE	EDF	B	NON	800	750	160 PVC	EDF	B	NON	800	750	200 FTE	EDF	B	NON	800	750	200 PVC	EDF	B	NON	800	500	150 FTE	EDF	B	NON	800	500	160 PVC	EDF	B	NON	800	500	200 FTE	EDF	B	NON	800	500	200 PVC	ED	B	NON	800	750	-	ED	B	NON	800	1050	-	TR	A	NON	800	180	-	TR	A	NON	800	300	-	TR	A	NON	800	450	-	TR	A	NON	800	600	-	TR	A	NON	800	750	-	RSC	A	NON	800	100	-	RSC	A	NON	800	200	-	EN 1917:2002 +AC:2008
	Type d'élément	Nature	Echelon	Diamètre principal (mm)	Hauteur utile (mm)	Diamètre de sortie (mm)																																																																																																													
	EDF	B	NON	800	750	150 FTE																																																																																																													
	EDF	B	NON	800	750	160 PVC																																																																																																													
	EDF	B	NON	800	750	200 FTE																																																																																																													
	EDF	B	NON	800	750	200 PVC																																																																																																													
	EDF	B	NON	800	500	150 FTE																																																																																																													
	EDF	B	NON	800	500	160 PVC																																																																																																													
	EDF	B	NON	800	500	200 FTE																																																																																																													
	EDF	B	NON	800	500	200 PVC																																																																																																													
	ED	B	NON	800	750	-																																																																																																													
	ED	B	NON	800	1050	-																																																																																																													
	TR	A	NON	800	180	-																																																																																																													
	TR	A	NON	800	300	-																																																																																																													
	TR	A	NON	800	450	-																																																																																																													
	TR	A	NON	800	600	-																																																																																																													
	TR	A	NON	800	750	-																																																																																																													
	RSC	A	NON	800	100	-																																																																																																													
RSC	A	NON	800	200	-																																																																																																														
Résistance mécanique	Classe de résistance 30 kN/m pour les éléments droits ; Classe de résistance 300 kN pour les dalles réductrices de couronnement. Résistance à la compression du béton des têtes réductrices et des éléments de fond ≥ 40 MPa. Essais réalisés conformément à la NF EN 12-390-3 (cylindres).																																																																																																																		
Résistance des échelons scellés	Déformation ≤ 10 mm sous une charge verticale de 2 kN avec une déformation rémanente ≤ 2 mm Résistance à un effort d'arrachement ≥ 5 kN																																																																																																																		
Étanchéité à l'eau	Pas de fuite au droit de l'assemblage ou du corps du produit pour une pression interne de 50 kPa																																																																																																																		
Durabilité	Adéquation pour des conditions normales de service																																																																																																																		

SN GIRARD
547 route des Prés d'eau
74550 PERRIGNIER

S.A.S. au capital de 1 000 000 € - R.C.S. : Thonon B794 280 883
N° TVA Intracom. FR 25 794 280 883 SIREN : 794 280 883 – APE/NAF : 2369Z



DECLARATION DES PERFORMANCES N° GIR01000

page 3/3

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

François PHILIPPON, Président Directeur Général

SN GIRARD
547 route des Prés d'eau
74550 PERRIGNIER

S.A.S. au capital de 1 000 000 € - R.C.S. : Thonon B794 280 883
N° TVA Intracom. FR 25 794 280 883 SIREN : 794 280 883 – APE/NAF : 2369Z