DECLARATION DES PERFORMANCES N° GIR01001

Marquage CE conformément au Règlement 305/2011

Regards d'inspection en béton non armé et en béton armé

CE

EN 1917

1. Code d'identification unique du produit type :
   Regards verrouillables étanches Ø1000.

2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction :
   Eléments de fond : 1004542, 1004543, 1004545, 1004546, 1004548, 1004549, 1004551, 1004552, 1004554, 1004556, 1004557, 1004558, 1004559, 1004560, 1004563, 1074863, 1091100, 1091107, 1091108, 1099299, 1004469, 1004470, 1016260, 1016261, 1016262, 1016263, 1016264, 1016267, 1091986, 1091990, 1004446, 1004449, 1004451, 1004453, 1004457, 1004459, 1004461, 1004463, 1004465, 1004467, 1043729, 1004566, 1004567, 1004569, 1004570, 1004572, 1004573, 1004575, 1004576, 1004578, 1004579, 1004581, 1004582, 1004584, 1004585, 1004587, 1004588, 1004590, 1004591, 1004593, 1004594, 1004619, 1004622, 1004625, 1004626, 1004629, 1004630, 1004634, 1004635, 1004642, 1004643, 1004644, 1004645, 1004646, 1004647, 1004650, 1004652, 1004653, 1004656, 1004657, 1004659, 1004660, 1004661, 1004662, 1016274, 1016275, 1060899, 1087514, 1087516, 1091413, 1105441, 1105442, 1120288
   Eléments droits : 1004348, 1004349, 1004352, 1004353
   Têtes : 1004358, 1004360, 1004366, 1004370, 1004372, 1004376, 1090961, 1090962, 1090963, 1090964, 1090965, 1090966, 1090967, 1090968
   Rehausses sous cadre : 1004347, 1004351

3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant :
   Permettre l'accès aux réseaux d'assainissement ou d'évacuation d'eaux usées, ainsi que leur aération et leur ventilation, par exemple dans des installations sous les chaussées, aires de stationnement, accotements stabilisés et à l'extérieur des bâtiments.

4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant :
   SN GIRARD – 547 Route des Prés d'Eau 74550 PERRIGNIER

5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire :
   Non applicable.

6. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction :
   4.

7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée :
   Ne nécessite pas l'intervention d'un organisme notifiée.

8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée :
   Non applicable.

9. Performances déclarées :

DECLARATION DES PERFORMANCES N° GIR01001

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Dimension des ouvertures		EN 1917:2002 +AC:2008

Type d'élément	Nature	Echelon	Diamètre principal (mm)	Hauteur utile (mm)	Diamètre de sortie (mm)
EDF	B	OUI	1000	1000	200 GRES
EDF	B	NON	1000	1000	200 GRES
EDF	B	OUI	1000	1000	200 FTE
EDF	B	NON	1000	1000	200 FTE
EDF	B	OUI	1000	1000	200 PVC
EDF	B	NON	1000	1000	200 PVC
EDF	B	OUI	1000	1000	250 FTE
EDF	B	NON	1000	1000	250 FTE
EDF	B	OUI	1000	1000	250 PVC
EDF	B	NON	1000	1000	250 PVC
EDF	B	OUI	1000	1000	300 FTE
EDF	B	NON	1000	1000	300 FTE
EDF	B	OUI	1000	1000	300 PVC
EDF	B	NON	1000	1000	300 PVC
EDF	B	OUI	1000	770	200 FTE
EDF	B	NON	1000	770	200 FTE
EDF	B	OUI	1000	770	200 PVC
EDF	B	NON	1000	770	200 PVC
EDF	B	OUI	1000	770	250 FTE
EDF	B	NON	1000	770	250 FTE
EDF	B	OUI	1000	770	250 PVC
EDF	B	NON	1000	770	250 PVC
EDF	B	NON	1000	550	200 FTE
EDF	B	NON	1000	550	200 PVC
EDF	B	NON	1000	550	200 GRES
ED	B	OUI	1000	900	-
ED	B	NON	1000	900	-
ED	B	OUI	1000	1200	-
ED	B	NON	1000	1200	-
DR	A	NON	1000	180	-
DR	A	NON	1000	300	-
TR	B	NON	1000	450	-
TR	B	OUI	1000	450	-
TR	B	NON	1000	600	-
TR	B	OUI	1000	600	-
TR	B	NON	1000	750	-
TR	B	OUI	1000	750	-
TR	B	NON	1000	900	-
TR	B	OUI	1000	900	-
TR	B	NON	1000	1050	-
TR	B	OUI	1000	1050	-
TR	B	NON	1000	1200	-
TR	B	OUI	1000	1200	-

Résistance mécanique	Classe de résistance 30 kN/m pour les éléments droits ; Classe de résistance 300 kN pour les dalles réductrices de couronnement. Résistance à la compression du béton des têtes réductrices et des éléments de fond ≥ 40 MPa. Essais réalisés conformément à la NF EN 12-390-3 (cylindres).	
Résistance des échelons scellés	Déformation ≤ 10 mm sous une charge verticale de 2 kN avec une déformation rémanente ≤ 2 mm Résistance à un effort d'arrachement ≥ 5 kN	
Étanchéité à l'eau	Pas de fuite au droit de l'assemblage ou du corps du produit pour une pression interne de 50 kPa	
Durabilité	Adéquation pour des conditions normales de service	

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par :
François PHILIPPON, Président Directeur Général